

Technische Daten

Ausstattung	Vollintegrierte 60 cm XXL Geschirrspüler						Vollinteg. 60 cm Geschirrspüler		
	IGVS 6610.1	IGVS 6808.0	IGVS 6609.1	IGVS 6509.1	IGVS 6507.1	IGVS 6506.1	IGV 6610.1	IGV 6609.1	IGV 6509.1
Energie-Effizienz-Klasse	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Reinigungswirkung	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Trocknungswirkung	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Testprogramm	Spar 50	Spar 50	Spar 50	Spar 50	Spar 50	Spar 50	Spar 50	Spar 50	Spar 50
Wasserverbrauch Liter	10	12-14	10	12	12	12	10	10	12
Stromverbrauch kWh	0,83	0,85-1,05	0,98	1,05	1,05	1,05	0,83	0,98	1,05
Betriebsgeräusch in dB (re 1 pW)	42	43	41	42	45	48	42	41	42
Fassungsvermögen (Maßgedecke)	13	12	14	14	12	13	13	14	14
Anzahl Programme	6	8	6	5	7	5	6	6	5
Intensivprogramm Temperatur		70°		70°	70°	70°			70°
Automatikprogramm Temperatur	65-75°/ 45-65°/35-45°	45-70°	65-75°/ 45-65°/35-45°	45-65°	45-70°	45-65°	65-75°/45-65° 35-45°	65-75°/45-65° 35-45°	45-65°
Normalprogramm Temperatur									
Sparprogramm Temperatur	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°
Schonprogramm Temperatur		45°			45°				
Schnellprogramm Temperatur	45°	60°/50°	45°	45°	60°/55°	45°	45°	45°	45°
Tellerwärmprogramm		■							
Vorspülen / Einweichen	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Klarschrift-Display		■						■	
Sonderfunktion Express	■		■	■			■	■	■
Zeolith®-Trocknung	■						■		
1/2 Beladung Funktion / Programm	■ / -		■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Glas-Schonsystem			■	■	■			■	■
Wasserschutzsystem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
aquasensor	duo	■	duo	duo		■	duo	duo	■
aquatronic	■	■	■	■			■	■	■
Wasser-Zulaufanzeige	■	■	■	■		■	■		■
Kindersicherung								■	
Programmendeanzeige optisch/akustisch	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	- / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Zeitvorwahl in h	1-24	1-19	1-24	1-24	1-19	3; 6; 9	1-24	1-24	1-24
Nachfüllanzeige für Salz elektronisch / mechanisch	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Vorratsanzeige für Klarspülmittel elektronisch / mechanisch	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Höhenverstellbarer Oberkorb	variorack	variorack	variorack	variorack	variorack	■	variorack	variorack	variorack
multiflex-Geschirrkörbe I									
multiflex-Premiumkörbe I	■		■	■			■	■	■
multiflex-Premiumschublade I	■		■	■			■	■	■
multiflex-Premiumkörbe II		■			■				
Anzahl flexible Elemente im Oberkorb	8	9	8	8	9	2	8	8	8
Anzahl flexible Elemente im Unterkorb	9	4	9	9	4	2	9	9	9
Durchlauferhitzer / Heizpumpe	- / ■	■ / -	- / ■	- / ■	■ / -	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
Wärmetauscher	■		■	■			■	■	■
Tab-Automatik	■	■	■	■	■	■	■	■	■
beam on floor	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Technisch für Hocheinbau geeignet	■	bis 40 cm	■	■	bis 40 cm	■	■	■	■

Technische Daten

Gesamtanschlusswert in kW	2,3	2,2	2,3	2,3	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
Spannung in V	230	220-240	230	230	220-240	230	230	230	230
Warmwasseranschluss mögl. bis max. Temperatur	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Länge Anschlusskabel in Meter	1,7	1,5	1,7	1,7	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Steckerfertig	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Länge Zulaufschlauch in Meter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Länge Ablaufschlauch in Meter	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6

Geräteabmessungen in mm

Breite	598	598	598	598	598	598	598	598	598
Höhe min.	865	868	865	865	868	865	815	815	815
Höhe max.	925	948	925	925	948	925	875	875	875
Tiefe	550	570	550	550	570	550	550	550	550

Nischenabmessungen in mm

Breite	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Höhe min.	865	870	865	865	870	865	815	815	815
Höhe max.	925	950	925	925	950	925	875	875	875
Tiefe	575	570	575	575	570	575	575	575	575

Technische Daten

	Vollintegrierte 60 cm Geschirrspüler				Integrierte 60 cm XXL Geschirrspüler	
	IGV 6508.1	IGV 6507.1	IGV 6506.1	IGV 6504.0	IGS 6507.1	IGS 6908.0
Ausstattung						
Energie-Effizienz-Klasse	A	A	A	A	A	A
Reinigungswirkung	A	A	A	A	A	A
Trocknungswirkung	A	A	A	A	A	A
Testprogramm	Spar 50	Spar 50	Spar 50	Spar 50	Spar 50	Spar 50
Wasserverbrauch Liter	12	12	12	16	12	12
Stromverbrauch kWh	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Betriebsgeräusch in dB (re 1 pW)	44	45	48	49	44	43
Fassungsvermögen (Maßgedecke)	13	12	13	12	13	14
Anzahl Programme	5	7	5	5	5	9
Intensivprogramm Temperatur		70°	70°	70°	70°	70°
Automatikprogramm Temperatur	45-65°	45-70°	45-65°		45-65°	60-70° 40-50°
Normalprogramm Temperatur				65°		
Sparprogramm Temperatur	50°	50°	50°	50°	50°	55°
Schonprogramm Temperatur		45°				45°
Schnellprogramm Temperatur	45°	60°/55°	45°	65°	45°	65°/38°
Tellerwärmprogramm						
Vorspülen / Einweichen	■	■	■	■	■	■
Klarschrift-Display						
Sonderfunktion Express	■				■	
Zeolith®-Trocknung						
1/2 Beladung Funktion / Programm	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	- / ■
Glas-Schonsystem	■	■			■	
Wasserschutzsystem	■	■	■	■	■	■
aquasensor	■		■		duo	■
aquatronic	■					
Wasser-Zulaufanzeige	■		■			
Kindersicherung					■	
Programmendeanzeige optisch/akustisch	■ / ■	■ / ■	- / ■	- / ■	■ / -	■ / ■
Zeitvorwahl in h	1-24	1-19	3; 6; 9		1-24	1-24
Nachfüllanzeige für Salz elektronisch / mechanisch	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Vorratsanzeige für Klarspülmittel elektronisch / mechanisch	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Höhenverstellbarer Oberkorb	variorack	variorack	■	■	variorack	variorack
multiflex-Geschirrkörbe I	■				■	
multiflex-Premiumkörbe I						■
multiflex-Premiumschublade I						■
multiflex-Premiumkörbe II		■				
Anzahl flexible Elemente im Oberkorb	4	9	2		5	4
Anzahl flexible Elemente im Unterkorb	4	4	2		3	2
Durchlauferhitzer / Heizpumpe	- / ■	■ / -	- / ■	■ / -	- / ■	■ / -
Wärmetauscher	■				■	
Tab-Automatik	■	■	■		■	■
beam on floor	■	■				
Technisch für Hocheinbau geeignet	■	bis 40 cm	■	bis 40 cm	■	bis 30 cm

Technische Daten

Gesamtanschlusswert in kW	2,2	2,2	2,3	2,2	2,3	2,2
Spannung in V	230	220-240	230	230	230	230
Warmwasseranschluss möglich bis max. Temperatur	60	60	60	60	60	60
Länge Anschlusskabel in Meter	1,7	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Steckerfertig	■	■	■	■	■	■
Länge Zulaufschlauch in Meter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Länge Ablaufschlauch in Meter	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6

Geräteabmessungen in mm

Breite	598	598	598	598	598	596
Höhe min.	815	820	815	820	865	858
Höhe max.	875	880	875	880	925	908
Tiefe	550	550	550	550	573	570

Nischenabmessungen in mm

Breite	600	600	600	600	600	600
Höhe min.	815	820	815	820	865	860
Höhe max.	875	880	875	880	925	910
Tiefe	575	550	575	550	575	575

Technische Daten

	Integrierte 60 cm Geschirrspüler				Voll-/Integrierte 45 cm Geschirrspüler			
	IG 6508.0	IG 6507.1	IG 6506.0	IG 6504.0	IGV 4408.0	IGV 456.1	IG 4408.1	IG 4407.0
Ausstattung								
Energie-Effizienz-Klasse	A	A	A	A	A	A	A	A
Reinigungswirkung	A	A	A	A	A	A	A	A
Trocknungswirkung	A	A	A	A	A	A	A	A
Testprogramm	Spar 50	Spar 50	Spar 50	Spar 50	Spar 50	Spar 50	Spar 50	Spar 45
Wasserverbrauch Liter	12	12	12	18	11	13	11	10
Stromverbrauch kWh	1,05	1,05	1,05	1,05	0,8	0,8	0,8	1,01
Betriebsgeräusch in dB (re 1 pW)	45	44	48	49	47	49	45	46
Fassungsvermögen (Maßgedecke)	14	13	13	12	9	9	9	10
Anzahl Programme	5	5	5	5	4	5	4	4
Intensivprogramm Temperatur	70°	70°	70°	70°		70°		70°
Automatikprogramm Temperatur	60-70°	45-65°	45-65°		55-65°		55-65°	60-70°
Normalprogramm Temperatur				65°		65°		
Sparprogramm Temperatur	55°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	55°
Schonprogramm Temperatur	45°							
Schnellprogramm Temperatur		45°	45°	65°	45°	65°	45°	
Tellerwärmprogramm								
Vorspülen / Einweichen	■	■	■	■	■	■	■	■
Klarschrift-Display								
Sonderfunktion Express		■			■		■	
Zeolith®-Trocknung								
1/2 Beladung Funktion / Programm	■ / -		■ / -					
Glas-Schonsystem		■						
Wasserschutzsystem	■	■	■	■	■	■	■	■
aquasensor	■	duo	■		duo		duo	
aquatronic								
Wasser-Zulaufanzeige					■		■	
Kindersicherung		■					■	
Programmendeanzeige optisch/akustisch	■ / ■	■ / -		■ / -	■ / ■	- / ■	■ / -	■ / ■
Zeitvorwahl in h	1-24	1-24	1-19		1-19		1-19	1-24
Nachfüllanzeige für Salz elektronisch / mechanisch	■ / -	■ / -	■ / -	- / ■	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Vorratsanzeige für Klarspülmittel elektronisch / mechanisch	■ / -	■ / -	■ / -	- / ■	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Höhenverstellbarer Oberkorb	variorack	variorack	variorack	■	variorack	variorack	variorack	■
multiflex-Geschirrkörbe I		■						
multiflex-Premiumkörbe I	■							
multiflex-Premiumschublade I	■							
multiflex-Premiumkörbe II								
Anzahl flexible Elemente im Oberkorb	4	8			2	2	2	
Anzahl flexible Elemente im Unterkorb	2	7			2	2	2	
Durchlauferhitzer / Heizpumpe	■ / -	- / ■		■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Wärmetauscher		■			■		■	
Tab-Automatik	■	■	■		■	■	■	■
beam on floor					■			
Technisch für Hocheinbau geeignet	bis 30 cm	■	■	bis 40 cm	■	bis 40 cm	■	bis 30 cm

Technische Daten

Gesamtanschlusswert in kW	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,3	2,3
Spannung in V	230	230	230	220-240	230	230	230	220-240
Warmwasseranschluss möglich bis max. Temperatur	60	60	60	60	60	60	60	60
Länge Anschlusskabel in Meter	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,7	1,5
Steckerfertig	■	■	■	■	■	■	■	■
Länge Zulaufschlauch in Meter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Länge Ablaufschlauch in Meter	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6

Geräteabmessungen in mm

Breite	596	598	598	598	448	446	448	448
Höhe min.	818	815	815	820	810	818	810	818
Höhe max.	868	875	875	880	870	880	870	868
Tiefe	570	573	573	575	570	550	570	570

Nischenabmessungen in mm

Breite	600	600	600	600	450	450	450	450
Höhe min.	820	815	815	820	820	820	820	820
Höhe max.	870	875	875	880	870	880	870	870
Tiefe	575	575	575	550	550	570	550	575

Technische Daten

	Vollintegrierter Wasch- und Trockenvollautomat / Waschvollautomat	
	IWT 1466.0	IW 1476.0
Ausstattung		
Energie-Effizienz-Klasse	B	A
Waschwirkungsklasse	A	A
Schleuderwirkungsklasse		B
Stromverbrauch in kWh (Buntwäsche 60 °C)	4,85	1,19
Wasserverbrauch in l (Buntwäsche 60 °C)	88* / 47**	47
Programmdauer in min (Buntwäsche 60 °C)	135	140
Programmanzahl	12	15
Waschtemperaturen	5	5
Schleuderdrehzahlen in U/min.	1400 / 1200 / 1000 / 800 / 600	1400 / 1200 / 1000 / 800 / 600
Füllmenge beim Waschen in kg (Trockenwäsche)	6	7
Programmablaufanzeige	■	■
Programmendeanzeige optisch/akustisch	■ / ■	■ / ■
Elektronische Zeitvorwahl in h	1-24	1-24
Zeitverkürzung		
Restzeitanzeige	■	■

Spezielles für den Wasch-Trockenvollautomat

Gerätetyp Ablufttrockner/Kondensationstrockner	- / ■	
Programmanzahl	3	
Füllmenge beim Trocknen in kg (Trockenwäsche)	3	

Technische Daten

Anschlusswert in kW	2,2	2,2
Spannung in V	220-240	220-240
Länge Anschlusskabel in Meter	1,5	1,5
Steckerfertig	■	■
Länge Zulaufschlauch in Meter	1,5	1,5
Länge Ablaufschlauch in Meter	1,5	1,5

Geräteabmessungen in mm

Breite	596	596
Höhe	820	820
Tiefe	575	575

Nischenabmessungen in mm

Breite	600	600
Höhe	825	825
Tiefe	575	575

*Bei Wasch-Trockenvollautomat inklusive Trockenvorgang

**ohne Trockenvorgang