

Technische Daten

Designvarianten	Insel-Dunstabzugshauben					
	IKDU 9900.0	IKD 7800.0	EDL 12700.0	IKD 11750.0	IKD 11760.0	IKD 9880.0
Edelstahl						■
Glas und Edelstahl			■	■	■	■
Black Chrome						
Platinum White	■	■				

Ausstattung

Sensorbedienung		■		■	■	■
Intensiv-Stufe	■		■	■	■	■
Nachlauf-Automatik	■	■	■	■	■	■
Anzahl Halogen-Beleuchtung/Leistung in W	4 x 20	4 x 20	4 x 20	2 x 20	2 x 20	4 x 20
Energiespar-Leuchtstofflampe/Leistung in W						
Anzahl Arbeitsplatz-Beleuchtung/Leistung in W						
Grafik-Display						■
Randabsaugung			■	■	■	
Dunstsensor						■
Tageszeitanzeige und Kurzzeitwecker						■
Innentemperaturanzeige						■
Außentemperaturanzeige optional						■
Fernbedienung optional			inkl.	■	■	■
Filtersättigungsanzeige Fettfilter / Kohlefilter	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■
Anzahl Metallfilter	2	1	1	2	2	3

Technische Daten

Luftleistung in m ³ /h (freiblasend) / dB	min.	350/47	200/31	350/47	230/40	230/40	200/31
	max.	825/58	750/56	620/58	470/57	470/57	625/52
	int.	950/63		800/69	850/69	850/69	750/56
Anschlusswert in W		340	330	340	290	290	330
Spannung in V		230	230	230	220-240	220-240	230
Länge Anschlusskabel in Meter ca.			1	1	1	1	1
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen		650	650		650	650	650
Mindestabstand über Gas-Kochstellen		750	750		750	750	750
Durchmesser Abluftanschluss in mm			150	150	150	150	150

Abmessungen (Gerätemaße in mm)

Breite	Ø 900	650	1200	1100	1100	900
Höhe min.	450*	800	250	815	815	710
Höhe max.	**	1115		1115	1115	1010
Tiefe		450	600	700	700	600

Mögliche Abmessungen durch Sonderanfertigungen (Preise und Lieferzeiten siehe Seiten 182–183)

Höhe max.				1115	1115	1400
Höhe min. Abluft				600	600	650
Höhe min. Umluft				650	650	700

*Haubenschirm-Höhe **Gesamthöhe der Haube siehe Produktseite

Technische Daten

Designvarianten	Insel-Dunstabzugshauben				
	IKD 9380.0	IKD 12350.0	IKD 9350.0	IKD 3800.0	IKD 6700.0
Edelstahl		■	■		■
Glas und Edelstahl	■			■	
Black Chrome					
Platinum White					

Ausstattung

Sensorbedienung				■	
Intensiv-Stufe		■	■	■	
Nachlauf-Automatik		■	■	■	
Anzahl Halogen-Beleuchtung/Leistung in W		4 x 20	4 x 20	2 x 20	4 x 20
Energiespar-Leuchtstofflampe/Leistung in W					
Anzahl Arbeitsplatz-Beleuchtung/Leistung in W	4 x 9				
Grafik-Display					
Randabsaugung					■
Dunstsensor		■	■		■
Tageszeitanzeige und Kurzzeitwecker					
Innentemperaturanzeige					
Außentemperaturanzeige optional					
Fernbedienung optional					
Filtersättigungsanzeige Fettfilter / Kohlefilter		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Anzahl Metallfilter	2	4	3	1	1

Technische Daten

Luftleistung in m ³ /h (freiblasend) / dB min.	240/27	315/39	315/39	280/39	300/38
max.	800/56	630/55	630/55	600/53	700/56
int.		750/59	750/59	670/56	
Anschlusswert in W	286	330	330	290	330
Spannung in V	230	230	230	230	230
Länge Anschlusskabel in Meter ca.	1	1		1	1
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen	650	650	650	650	650
Mindestabstand über Gas-Kochstellen	750	750	750	750	750
Durchmesser Abluftanschluss in mm	150	150	150	150	150

Abmessungen (Gerätemaße in mm)

Breite	900	1200	900	320	600
Höhe min.	810	795	795	900	880
Höhe max.	1110	1091	1091	1170	1,182
Tiefe	600	600	600	320	430

Mögliche Abmessungen durch Sonderanfertigungen (Preise und Lieferzeiten siehe Seiten 182–183)

Höhe max.	1110	1400	1400	1400	1,500
Höhe min. Abluft	600	650	650	600	650
Höhe min. Umluft	700	700	700	650	650

Technische Daten

Kamin-Dunstabzugshauben

Designvarianten	Kamin-Dunstabzugshauben						
	KD 9875.1	KD 9570.0	KD 9540.0	KD 7540.0	KD 9750.0	KD 9760.0	KD 9880.0
Edelstahl	■						■
Glas und Edelstahl	■		■	■	■	■	■
Design Jet-black		■					
Black Chrome		■					
Platinum White	■		■				

Ausstattung

Sensorbedienung	■	■			■	■	■
Intensiv-Stufe	■	■	■	■	■	■	■
Nachlauf-Automatik	■	■	■	■	■	■	■
Anzahl Halogen-Beleuchtung/Leistung in W	3 x 20	2 x 20	3 x 20	3 x 20	2 x 20	2 x 20	3 x 20
Energiespar-Leuchtstofflampe/Leistung in W							
Anzahl Arbeitsplatz-Beleuchtung/Leistung in W							
Grafik-Display	■						■
Randabsaugung	■	■	■	■	■	■	
Dunstsensor	■						■
Tageszeitanzeige und Kurzzeitwecker	■						■
Innentemperaturanzeige	■						■
Außentemperaturanzeige optional	■						■
Fernbedienung optional	■				■	■	■
Filtersättigungsanzeige Fettfilter / Kohlefilter	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Anzahl Metallfilter	1	1	1	1	2	2	3

Technische Daten

Luftleistung in m ³ /h (freiblasend) / dB min.	170/26	240/41	300/35	300/35	230/41	230/41	200/31	
	max.	620/50	470/58	600/52	600/52	465/58	465/58	625/52
	int.	750/53	800/70	700/56	700/50	820/69	820/69	750/56
Anschlusswert in W	310	290	310	310	290	290	310	
Spannung in V	230	220-240	230	230	220-240	220-240	230	
Länge Anschlusskabel in Meter ca.	1	1	1	1	1	1	1	
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen	300	200	650	650	650	650	650	
Mindestabstand über Gas-Kochstellen	300	200	750	750	750	750	750	
Durchmesser Abluftanschluss in mm	150	150	150	150	150	150	150	

Abmessungen (Gerätemaße in mm)

Breite	900	900	900	700	900	900	900
Höhe min.	1178	608*	847	847	615	622	796
Höhe max.	1448	1070-1400**	991	991	975	952	1218
Tiefe	440	537	433	433	550	550	480

Mögliche Abmessungen durch Sonderanfertigungen (Preise und Lieferzeiten siehe Seiten 182–183)

Höhe max.	1650		1650	1650	975	952	1400
Höhe min. Abluft	950		600	600	600	600	650
Höhe min. Umluft	950		650	650	650	650	680

*Maß der Haube ohne Kamin **Maß der Haube inkl. Kaminsset (Zub.-Nr. 9570)

Technische Daten

Designvarianten	Kamin-Dunstabzugshauben							
	KD 9860.0	KD(UM) 12660.0	KD 9660.0	KD 9210.0	KD 6210.0	KD 12350.0	KD 9350.0	KD 9380.0
Edelstahl						■	■	
Glas und Edelstahl	■	■	■	■	■			■
Black Chrome								
Platinum White								

Ausstattung

Sensorbedienung	■	■	■					
Intensiv-Stufe	■			■	■	■	■	
Nachlauf-Automatik	■	■	■	■	■	■	■	
Anzahl Halogen-Beleuchtung/Leistung in W	4 x 20			2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	
LED-Beleuchtung in W		2 x 5,4	2 x 5,4					
Energiespar-Leuchtstofflampe/Leistung in W								
Anzahl Arbeitsplatz-Beleuchtung/Leistung in W								2 x 9
Grafik-Display	■							
Randabsaugung	■	■	■					
Dunstsensor						■	■	
Tageszeitanzeige und Kurzzeitwecker								
Innentemperaturanzeige								
Außentemperaturanzeige optional								
Fernbedienung optional								
Filtersättigungsanzeige Fettfilter / Kohlefilter	■ / ■	■ / ■	■ / ■			■ / ■	■ / ■	
Anzahl Metallfilter	2	1	1	3	2	4	3	2

Technische Daten

Luftleistung in m ³ /h (freiblasend) / dB min.	230/41	260/45	260/45	240/28	240/28	315/39	315/39	240/27	
	max.	465/58	755/65	755/65	470/45	470/45	630/55	630/55	800/56
	int.	820/69			780/57	780/57	750/59	750/59	
Anschlusswert in W	290	206	206	290	290	290	290	268	
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230	230	230	
Länge Anschlusskabel in Meter ca.	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen	650	650	650	650	650	650	650	650	
Mindestabstand über Gas-Kochstellen	750	750	750	750	750	750	750	750	
Durchmesser Abluftanschluss in mm	150	150	150	150	150	150	150	150	

Abmessungen (Gerätemaße in mm)

Breite	900	1200	900	900	600	1200	900	900
Höhe min.	712	690	690	684	684	786	786	750
Höhe max.	1042	990	990	1014	1014	1198	1198	1010
Tiefe	500	520	520	480	480	500	500	500

Mögliche Abmessungen durch Sonderanfertigungen (Preise und Lieferzeiten siehe Seiten 182–183)

Höhe max.	1042	990	990	1014	1014	1400	1400	1010
Höhe min. Abluft	600	500	500	500	500	680	680	600
Höhe min. Umluft	650	600	600	550	550	720	720	650

Technische Daten

Designvarianten	Kamin-Dunstabzugshauben				
	KD 8380.0	KD 7380.0	KD 6380.0	KD 90.0	KD 60.0
Edelstahl				■	■
Glas und Edelstahl	■	■	■		
Black Chrome					
Platinum White					

Ausstattung

Sensorbedienung					
Intensiv-Stufe					
Nachlauf-Automatik					
Anzahl Halogen-Beleuchtung/Leistung in W					
Energiespar-Leuchtstofflampe/Leistung in W					
Anzahl Arbeitsplatz-Beleuchtung/Leistung in W	2 x 9	2 x 9	2 x 9	2 x 20	2 x 20
Grafik-Display					
Randabsaugung					
Dunstsensor					
Tageszeitanzeige und Kurzzeitwecker					
Innentemperaturanzeige					
Außentemperaturanzeige optional					
Fernbedienung optional					
Filtersättigungsanzeige Fettfilter / Kohlefilter					
Anzahl Metallfilter	1	1	1	3	2

Technische Daten

Luftleistung in m ³ /h (freiblasend) / dB	min.	240/27	240/27	240/27	240/41	240/41
	max.	800/56	800/56	800/56	500/51	500/51
	int.					
Anschlusswert in W	268	268	268	290	290	
Spannung in V	230	230	230	230	230	
Länge Anschlusskabel in Meter ca.	1	1	1	1	1	
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen	650	650	650	650	650	
Mindestabstand über Gas-Kochstellen	750	750	750	750	750	
Durchmesser Abluftanschluss in mm	150	150	150	150	150	

Abmessungen (Gerätemaße in mm)

Breite	800	700	600	900	600
Höhe min.	750	750	750	715	715
Höhe max.	1010	1010	1010	1055	1055
Tiefe	500	500	500	500	500

Mögliche Abmessungen durch Sonderanfertigungen (Preise und Lieferzeiten siehe Seiten 182–183)

Höhe max.	1010	1010	1010	1055	1055
Höhe min. Abluft	600	600	600	600	600
Höhe min. Umluft	650	650	650	650	650

Technische Daten

Designvarianten	Flachschirmhauben				Lüfterbausteine			
	EDIP 6500.0	EDIP 6400.0	EDIP 938.1	EDIP 638.1	LB 8700.0	LBEM 8700.0	LB 6700.0	LBEM 6700.0
Edelstahl	■	■	■	■	■	■	■	■
Glas und Edelstahl								
Black Chrome								
Platinum White								

Ausstattung

Sensorbedienung								
Intensiv-Stufe	■				■	■	■	■
Nachlauf-Automatik								
Anzahl Halogen-Beleuchtung/Leistung in W	2 x 20	2 x 20			2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20
Energiespar-Leuchtstofflampe/Leistung in W			2 x 9	2 x 9				
Anzahl Arbeitsplatz-Beleuchtung/Leistung in W								
Grafik-Display								
Randabsaugung					■	■	■	■
Dunstsensor					■	■	■	■
Tageszeitanzeige und Kurzzeitwecker								
Innentemperaturanzeige								
Außentemperaturanzeige optional								
Fernbedienung optional								
Filtersättigungsanzeige Fettfilter / Kohlefilter					■/■	■/■	■/■	■/■
Anzahl Metallfilter	2	2	4	2	1	1	1	1

Technische Daten

Luftleistung in m ³ /h (freiblasend) / dB min.	150/36		280/51	280/51	300/38		300/38	
	max. 450/53	605/64	550/65	550/65	565/55		565/55	
	int. 580/56				650/58		650/58	
Anschlusswert in W	280	290	398	398	190	40**	190	40**
Spannung in V	230	230	230	230	230	230	230	230
Länge Anschlusskabel in Meter ca.	1	1	1	1	0,8	0,8	0,8	0,8
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen	600*	600*	450*	450*	650	650	650	650
Mindestabstand über Gas-Kochstellen	650*	650*	650*	650*	650	650	650	650
Durchmesser Abluftanschluss in mm	125*	125*	150*	150*	150	150	150	150

Abmessungen (Gerätemaße in mm)

Breite	600	600	900	600	718	718	539	539
Höhe min.	353	184	465	465	284	105	284	105
Höhe max.								
Tiefe	300-490	300-490	270-411	270-411	284	284	284	284

*Sondermaße (Maße in Bedienungsanleitungen abweichend, also nicht zu berücksichtigen) **zzgl. Anschlusswert externer Motor

Technische Daten

Designvarianten	Lüfterbausteine	
	LB 835.1	LB 635.1
Edelstahl	■	■
Glas und Edelstahl		
Black Chrome		
Platinum White		

Ausstattung

Sensorbedienung		
Intensiv-Stufe		
Nachlauf-Automatik		
Anzahl Halogen-Beleuchtung/Leistung in W	2 x 20	2 x 20
Energiespar-Leuchtstofflampe/Leistung in W		
Anzahl Arbeitsplatz-Beleuchtung/Leistung in W		
Grafik-Display		
Randabsaugung		
Dunstsensor		
Tageszeitanzeige und Kurzzeitwecker		
Innentemperaturanzeige		
Außentemperaturanzeige optional		
Fernbedienung optional		
Filtersättigungsanzeige Fettfilter / Kohlefilter	■ / –	■ / –
Anzahl Metallfilter	1	1

Technische Daten

Luftleistung in m ³ /h (freiblasend) / dB min.	260/33	260/33
	max.	490/48
	int.	700/53
Anschlusswert in W	190	190
Spannung in V	230	230
Länge Anschlusskabel in Meter ca.	0,8	0,8
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen	650	650
Mindestabstand über Gas-Kochstellen	650	650
Durchmesser Abluftanschluss in mm	150	150

Abmessungen (Gerätemaße in mm)

Breite	700	520
Höhe min.	245	245
Höhe max.		
Tiefe	285	285

Designvarianten	Motoren		
	EMA 950	DEMA 800	EMI 10
Edelstahlgehäuse	■	■	
Stahlblechgehäuse lackiert			■

Montage

Außenwandmontage	■	■	
Dachmontage	■*		
Innenmontage			■

Technische Daten

Luftleistung in m ³ /h (freiblasend) max.	950	750	1000
Anschlusswert in W	400	145	190
Spannung in V	230	230	230
Länge Anschlusskabel in Meter ca.	4	4	4
Durchmesser Abluftanschluss in mm für den Einlass	150	150	150
Durchmesser Abluftanschluss in mm für den Auslass ab Motor			150

Abmessungen (Gerätemaße in mm)

Breite	460	332	300
Höhe	175	156	300
Tiefe	508	290	300

* mit Zubehör 507 möglich